

CT-TW

热湿法

PFEIFFER
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高效

配备集成湿式洗涤器的电加热尾气处理系统

灵活

按特定工艺要求定制设计

便于保养

所有保养相关访问点均位于设备正面，拆卸时间少于一分钟，磨损部件少，总拥有成本低

配件、备件和其它选装件

· 废气入口加热套

· 废气入口氮气加热

· 排气风扇套件


CT-TW

热湿法

PFEIFFER
VACUUM+FAB SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

尺寸图



CT-TW	压力	接头	备注
功率	不适用	L1/L2/L3/N/PE	~400/208 V, 50/60 Hz
氮气	7 ... 10 bar	½" ... 1" Swagelok	纯度: ≥ 99 %
吸附介质 (NaOH / KOH)	< 1 bar	½" Schott	浓度: ≤ 50 %
淡水	3 ... 7 bar	½" Swagelok	软化水
废水	0 ... 2 bar	1 英寸螺纹连接器	温度: 18 ... 65 °C
冷却水入口	4 ... 6 bar	¾" ... 1" Swagelok	温度: 18 ... 25 °C
冷却水出口	0 ... 4 bar	¾" ... 1" Swagelok	温度: 30 ... 50 °C
废气入口	-0.5 ... 130 mbar	DN25 KF 法兰	不适用
废气旁路	-0.5 ... 130 mbar	DN25 KF 法兰	连接到 AEX
清洁气体排放	-7.5 ... -10 mbar	DN100 法兰	连接到 AEX
排气柜	-0.6 ... -2.5 mbar	DN100 法兰	连接到 GEX
重量 (约)	不适用	不适用	600 kg
尺寸 (W × D × H)	不适用	不适用	1300 x 800 x 1930 mm
接口	不适用	干式触点	不适用

您想了解更多吗?

直接联系我们!
或



填写联系表单

